Aztec International S.A.
62-080 Tarnowo Podgórne, Poland
ul. Sowia 13 C
Phone.: +48 618 67 60 84
Fax: +48 618 67 34 44
VAT identification number: 787-19-22-976
e-mail: sales@aztec-international.eu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AI/GA248XL/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GA2-4,8 × L; GA2-4,8 × L + 14 AL**
2. Zamierzone zastosowanie: **Wkręt do aplikacji S280GD, S320GD, S350GD**
3. Producent: **Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Europejska Ocena Techniczna: **ETA 18/0012**
   Jednostka notyfikowana: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

tN,II [mm]		0,50	0,75	1,00	1,50	Klasa drewna ≥ C24			GA2-4,8 × L Stal węglowa 1022
$M_{t,nom}$				—		—	—		
$V_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,91	0,96	1,11	—	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	0,96	1,12	1,88	—	—	—		
	1,00	1,11	1,88	1,90	—	—	—		
	1,50	—	—	—	—	—	—		
$N_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,58	0,95	1,32	—	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	0,58	0,95	1,32	—	—	—		
	1,00	0,58	0,95	1,32	—	—	—		
	1,50	0,58	—	—	—	—	—		
		—							
tN,II [mm]		0,50	0,75	1,00	1,50	Klasa drewna ≥ C24			GA2-4,8 × L + 14 AL stal węglowa 1022; Pierścień uszczelniający z EPDM z metalową górną częścią z aluminium
$M_{t,nom}$				—		—	—		
$V_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,91	0,96	1,11	—	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	0,96	1,12	1,88	—	—	—		
	1,00	1,11	1,88	1,90	—	—	—		
	1,50	—	—	—	—	—	—		
$N_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,58	0,95	1,32	—	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	0,58	0,95	1,32	—	—	—		
	1,00	0,58	0,95	1,32	—	—	—		
	1,50	—	—	—	—	—	—		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał:

Tarnowo Podgórne, 08.10.2021

Aztec International S.A.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 C
tel. 61 867 60 84, fax 61 867 34 44
NIP: 787-19-22-976 REGON 634231705

Inżynier Jakości

Michał Staniewski