

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Nr AI/GA348XLOVAL/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GA3-4,8 × L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL)**
2. Zamierzone zastosowanie: **Wkręt do aplikacji S280GD, S320GD, S350GD**
3. Producent: **Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Europejska Ocena Techniczna: **ETA 18/0012**  
 Jednostka notyfikowana: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:


tN,II [mm]	1,00	1,50	2,00	Klasa drewna ≥ C24			GA3-4,8 × L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL) Stal węglowa 1022; Pierścień uszczelniający EPDM lub pierścień uszczelniający EPDM z metalową górną częścią z aluminium
M <sub>t,nom</sub>				—	—	—	
V <sub>R,k</sub> [kN] for t <sub>N,I</sub> [mm]	0,50	0,82	1,41	1,34	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346
	0,75	1,48	2,64	2,91	—	—	
	1,00	1,96	2,65	4,41	—	—	
	1,50	2,65	2,38	—	—	—	
	2,00	4,41	—	—	—	—	
N <sub>R,k</sub> [kN] for t <sub>N,I</sub> [mm]	0,50	0,64	1,25	1,09	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346
	0,75	0,64	1,25	1,09	—	—	
	1,00	0,64	1,25	1,09	—	—	
	1,50	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tarnowo Podgórne, 08.10.2021

*Aztec International S.A.*  
 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 C  
 tel. 61 867 60 84, fax 61 867 34 44  
 NIP: 787-19-22-976 REGON 634231705

Inżynier Jakości  
  
 Michał Staniewski