

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr AI/GA555XLOVAL/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GA5-5,5 × L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL)**
2. Zamierzone zastosowanie: **Wkręt do aplikacji S280GD, S320GD, S350GD**
3. Producent: **Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Europejska Ocena Techniczna: **ETA 18/0012**
 Jednostka notyfikowana: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:


$t_{N,II}$ [mm]	1,5	3,0	4,0	Klasa drewna \geq C24			GA5-5,5 × L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL) Stal węglowa 1022; Pierścień uszczelniający EPDM lub pierścień uszczelniający EPDM z metalową górną częścią z aluminium	
$M_{t,nom}$			—	—	—	X		
$V_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	1,65	1,66	1,44	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	2,60	4,15	3,76	—	—		
	1,00	2,63	5,75	4,22	—	—		
	1,50	4,64	7,89	—	—	—		
	2,00	—	8,52	—	—	—		
	3,00	7,89	—	—	—	—		
$N_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,97	2,82	2,82	—	—	*nośność charakterystyczna komponentu I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 **nośność charakterystyczna komponentu II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	0,97	5,34	5,34	—	—		
	1,00	0,97	5,55	7,68	—	—		
	1,50	0,97	5,55	7,83	—	—		
	2,00	0,97	5,55	7,83	—	—		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tarnowo Podgórne, 08.10.2021

Aztec International S.A.
 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 C
 tel. 61 867 60 84, fax 61 867 34 44
 NIP: 787-19-22-976 REGON 634231705

Inżynier Jakości

 Michał Staniewski