

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr AI/AFS0048XL/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Aztec Facade Screw 4,8 x L**
2. Zamierzone zastosowanie: **Wkręt do konstrukcji drewnianych**
3. Producent: **Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14592:2008+A1:2012**

Jednostka notyfikowana: **Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b,
 621 00 Brno, Czech Republic, NB 1015**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Produkt	Charakterystyczny moment uplastycznienia $M_{y,k}$ [Nmm]	Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba wkrętu $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Nośność charakterystyczna na rozciąganie $f_{tens,k}$ [kN]	Wskaźnik stosunku charakterystycznej wytrzymałości na skręcanie do niszczonego momentu skręcającego
		W poprzek włókien	Wzdłuż włókien			
Wkręt samogwintujący $\varnothing 4,8$ mm	5354	15,09	10,19	24,63	4,91	1,79
Gęstość drewna ρ_k [kg/m ³]	-	350		350	-	450
Odporność (np. ochrona przeciw korozji)	Stal nierdzewna A2 (klasa użytkowania 3 wg EN 1995-1-1)					


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tarnowo Podgórne, 08.10.2021

Aztec International S.A.
 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 C
 tel. 61 867 60 84, fax 61 867 34 44
 NIP: 787-19-22-976 REGON 634231705

Inżynier Jakości


 Michał Staniewski