

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AI/ASS0045XLSS/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Aztec Spengler Screw 4,5 x L**
2. Zamierzone zastosowanie: **Wkręt do konstrukcji drewnianych**
3. Producent: **Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14592:2008+A1:2012**
Jednostka notyfikowana: **Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic, NB 1015**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Produkt	Charakterystyczny moment uplastycznienia $M_{y,k}$ [Nmm]	Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie $f_{ax,k}$ [N/mm ²]		Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie łba wkrętu $f_{head,k}$ [N/mm ²]		Nośność charakterystyczna na rozciąganie $f_{tens,k}$ [kN]	Wskaźnik stosunku charakterystycznej wytrzymałości na skręcanie do niszczonego momentu skręcającego
		W poprzek włókien	Wzdłuż włókien	bez podkładki	z podkładką		
	-					-	-
Aztec Spengler screw SP \varnothing 4,5 mm	5026	16,82	11,81	21,63	16,39	5,60	1,56
Gęstość drewna ρ_k [kg/m ³]	-	350		350		-	450
Odporność (np. ochrona przeciw korozji)	Stal nierdzewna A2 (klasa użytkowania 3 wg EN 1995-1-1)						

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał:

Tarnowo Podgórne, 08.10.2021

Aztec International S.A.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 C
tel. 61 867 60 84, fax 61 867 34 44
NIP: 787-19-22-976 REGON 634231705

Inżynier Jakości



Michał Staniewski