


LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. AI/FS48XLOVAL/2019

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
FS-4,8 x L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL)
2. Bestimmung/Bestimmungen: Befestigungsschraube für Unterkonstruktionen aus Holz
3. Hersteller: Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórze
4. System(e) AVCP : System 3
5. Europäische Technische Bewertung: ETA 18/0012
Technische Bewertungsstelle: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Benannte Stelle: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020
6. Erklärte Leistung (en):

$t_{N,II}$ [mm]	0,5	0,75	1,00	1,50	Holzklasse \geq C24			FS-4,8 x L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL) Kohlenstoffstahl 1022; EPDM -Dichtring, EPDM -Dichtring mit Metallaufsatz aus Aluminium
$M_{t,nom}$	3 Nm				18,5 mm	26 mm		
$V_{R,k}$ [kN] für $t_{N,i}$ [mm]	0,50	—	—	—	1,18	1,46	*Lagerungswiderstand der Komponente I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346 **Lagerungswiderstand der Komponente II: Konstruktionsholz – EN 14081	ETA 18/0012
	0,75	—	—	—	1,18	1,41		
	1,00	—	—	—	1,18	1,57		
	1,50	—	—	—	1,18	1,56		
$N_{R,k}$ [kN] für $t_{N,i}$ [mm]	0,50	—	—	—	1,50**	1,94**	*Lagerungswiderstand der Komponente II: Konstruktionsholz – EN 14081 **Lagerungswiderstand der Komponente I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	—	—	—	1,50**	1,94**		
	1,00	—	—	—	1,50**	1,94**		
	1,50	—	—	—	1,50**	1,94**		

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
 Barbara Kamczycka
 Tarnowo Podgórze, 5 Mai 2020.


 Barbara Kamczycka
 Quality Manager
 Aztec International S.A.