

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. AI/GA555XLOVAL/2019

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
GA5-5,5 x L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL)
- Bestimmung/Bestimmungen: Schraube für S280GD, S320GD, S350GD Anwendungen
- Hersteller: Aztec International S.A., ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórze
- System(e) AVCP : System 3
- Europäische Technische Bewertung: ETA 18/0012  
 Technische Bewertungsstelle: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
 Benannte Stelle: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020
- Erklärte Leistung (en):

tN,II [mm]	1,5	3,0	4,0	Holzklasse ≥ C24			GA5-5,5 x L OVAL + 10 EPDM (12 EPDM, 14 AL) Kohlenstoffstahl 1022; EPDM -Dichtring, EPDM -Dichtring mit Metallaufsatz aus Aluminium	
M <sub>t,nom</sub>			—	—	—			
V <sub>R,k</sub> [kN] für t <sub>N,I</sub> [mm]	0,50	1,65	1,66	1,44	—	—	*Lagerungswiderstand der Komponente I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346 **Lagerungswiderstand der Komponente I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	2,60	4,15	3,76	—	—		
	1,00	2,63	5,75	4,22	—	—		
	1,50	4,64	7,89	—	—	—		
	2,00	—	8,52	—	—	—		
	3,00	7,89	—	—	—	—		
N <sub>R,k</sub> [kN] für t <sub>N,I</sub> [mm]	0,50	0,97	2,82	2,82	—	—	*Lagerungswiderstand der Komponente I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346 **Lagerungswiderstand der Komponente I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346	ETA 18/0012
	0,75	0,97	5,34	5,34	—	—		
	1,00	0,97	5,55	7,68	—	—		
	1,50	0,97	5,55	7,83	—	—		
	2,00	0,97	5,55	7,83	—	—		

- Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Barbara Kamczycka

Tarnowo Podgórze, 5 Mai 2020.

Barbara Kamczycka  
  
 Quality Manager  
 Aztec International S.A.